


Полуавтоматический манипулятор ММ600




ММ600 – полуавтоматический манипулятор для установки компонентов поверхностного монтажа на печатные платы. ММ600 – оптимальное решение для экспериментальных лабораторий и производственных участков с небольшой площадью и малыми объемами выпускаемой продукции, позволяет оператору устанавливать простые компоненты по программе без необходимости изучать конструкторскую документацию. Значительно облегчает работу и снижает утомляемость оператора, оснащен дозатором пасты.

Достоинства модели:


- Простота использования и функциональность
- Надежная конструкция питателей
- Минимальное техническое обслуживание
- Высокий уровень надежности
- Низкая цена

Перечень опций:


- ПО для оффлайн-программирования;
- База ручных ленточных питателей.



- База автоматических ленточных питателей.



- Производительность полуавтомата – 400 – 500 комп./ч.
- Минимальный типоразмер чип компонента – 0603.
- Максимальные размеры компонента – 35 x 35 мм.
- Для захвата крупных компонентов или светодиодов предусмотрена присоска.
- В базовой комплектации полуавтомат оснащен автоматическим карусельным питателем на 90 ячеек для компонентов из россыпи, полуавтоматическим дозатором и интерфейсом для подключения автоматической базы 16 – 8 мм питателей.



Краткие технические характеристики манипулятора MM600

| | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|
| Число вакуумных захватов | | 1 |
| Максимальное количество ленточных питателей (8 мм) | В базе для ручных питателей | 12 шт |
| | В автоматическом питателе | 16 шт |
| | В карусельном питателе | 90 шт |
| Скорость установки | Чип-компоненты | 400 компонентов в час |
| Точность размещения | Чип-компоненты | 100 мкм |
| Размеры компонентов | Минимальный чип-компонент | 0603 |
| | Максимальный | 35 x 35 мм |
| Мин. шаг выводов | QFP, PLCC и др. | 0,65 мм |
| Размеры ПП | Мин. (Д x Ш x В) | 30 x 30 мм |
| | Макс. (Д x Ш x В) | 240 x 280 мм |
| Конвейер | Масса (макс.) | 3 кг |
| | Кромка платы | 3 мм |
| | Тип конвейера | Нет (ручная загрузка) |
| Потребление и габариты | Максимальный расход воздуха | 5,5 атм, 20 л / мин |
| | Потребление электроэнергии | 230 В, 50 Гц, 25 Вт |
| | Габариты автомата (Ш x Г x В) | 590 x 750 x 350 мм |
| | Масса нетто | 20 кг |

ООО «ЛионТех»
mail@liontech.ru



Бесплатные консультации
для наших заказчиков:

Технологическое оборудование и расходные материалы
для производства электроники

8 800 555 6889

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

www.liontech.ru