



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

## Упаковщик компонентов в ленту **S-U500**



Упаковщик компонентов в ленту S-U500 позволяет паковать в ленту следующие типы выводных компонентов: электролитические конденсаторы, тонкопленочные конденсаторы, светодиоды, транзисторы и другие компоненты. При упаковке автоматически формируются выводы. На выходе лент подготовлена для упаковки в коробку. Управление упаковщиком осуществляется при помощи тачскрина. Программное обеспечение просто в освоении и легко позволяет установить необходимые параметры упаковки.

### Технические характеристики

Параметры	S-U500
Скорость упаковки	До 180 компонентов в минуту (10 000/ час), настраивается
Расстояние / диаметр	12,7 мм / 4,1 мм; 15,0 мм / 4,1 мм
Расстояние между выводами	2,5 мм; 5,0 мм
Высота ленты	16,5 мм - 22,5 мм
Длина компонента:	5 мм - 25 мм
Диаметр (ширина) компонента	≤ 10 мм
Питание	220 В; 1,6 кВ
Давление воздуха	400 кПа
Габариты системы	2300 (Д) x 1200 (Ш) x 1500 (В) мм
Вес	750 кг

ООО «ЛионТех»  
mail@liontech.ru



Бесплатные консультации  
для наших заказчиков:

Технологическое оборудование и расходные материалы  
для производства электроники

**8 800 555 6889**

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

[www.liontech.ru](http://www.liontech.ru)