

Разгрузчик-сортировщик печатных плат после АОИ на два магазина (ОК или NG) STU-110X



Особенности:

- Управляющий контроллер Panasonic
- Регулировка шага подачи магазина
- Сортировка ПП на годные и дефектные по сигналу с системы оптического контроля
- Челночный конвейер
- Сигнальная башня
- Платформа для стандартных магазинов
- Ручная регулировка ширины конвейера
- Регулируемый пневмотолкатель
- Интерфейс SMEMA

Технические характеристики

Параметры	STU-110X
Минимальный размер печатной платы	50 x 50 мм
Максимальный размер печатной платы	510 x 460 мм
Количество магазинов	4 шт
Высота конвейера	900 ± 30 мм
Потребление электроэнергии	1 фаза; 230 В; 1,5 кВт; подкл.: вилка CEE 7/7 1 шт
Потребление воздуха	До 30 л/мин; 0,6 мПа; подкл.: 8 мм трубка
Габариты	2100 x 2000 x 1250 мм
Вес	400 кг

ООО «ЛионТех-С»
mail@liontech.ru



Звонок по России бесплатный:

8 800 555 6889

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

www.liontech.ru

Технологическое оборудование и расходные материалы
для производства электроники