



## Система с дозатором AUTOMATIC-3



Аналоговый пневматический дозатор AUTOMATIC-3 является наиболее популярной моделью благодаря его компактной конструкции, простоте управления и низкой цене. Этот дозатор предназначен для нанесения паяльной пасты, флюс-геля, смазок, клеев, теплопроводящих материалов, смол, масел, компаундов и других вязких материалов.

### Свойства:

- Непрерывное и дозированное нанесение;
- Наличие вакуумной отсечки предотвращает разбрызгивание наносимого материала;
- Регулятор уровня вакуума;
- Регулятор давления;
- Индикатор давления;
- Два способа управления: педальный переключатель, ручной переключатель;
- Компактный дизайн;
- Низкая цена.



### Спецификация модели

Параметры	AUTOMATIC-3
Давление дозирования	0 – 10 кгс/см <sup>2</sup>
Метод управления	Электронный / пневматический
Время дозирования	0,01 – 5,99 сек
Глубина вакуума	0 ~ -350 мм рт. ст.
Потребление электроэнергии	220 В; 50 Гц; 0,032 кВт
Количество ячеек памяти	Нет (Аналоговый)
Габариты	193 x 174 x 75 мм
Вес	2,5 кг

ООО «ЛионТех-С»  
mail@liontech.ru



Звонок по России бесплатный:

8 800 555 6889

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

www.liontech.ru

Технологическое оборудование и расходные материалы  
для производства электроники