



Настольная система пайки двойной волной припоя DWS-200



Компактная настольная машина предназначена для пайки выводных компонентов двойной волной припоя на платах размером до 200 x 200 мм. Оснащена цепным конвейером, пенным флюсователем и модулем инфракрасного преднагрева. Ванна для припоя вместимостью до 50 кг и паяльные сопла изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и опционально могут быть заменены на титановые. Управление системой осуществляется с помощью ПЛК с сенсорным экраном. Система проста в эксплуатации и обслуживании.

Технические характеристики

| Параметры | DWS-200 |
|--------------------------------|-------------------------|
| Размеры платы | 50 x 50 - 200 x 200 мм |
| Максимальная высота компонента | 40 мм |
| Скорость конвейера | 0,3 м/мин - 0,9 м/мин |
| Флюсователь | пенный |
| Вместимость бака для флюса | 2 л |
| Преднагрев | Нижний ИК |
| Мощность преднагрева | 1,8 кВт |
| Температура преднагрева | до 260°C |
| Вместимость ванны для припоя | 50 кг |
| Мощность нагрева ванны | 1,2 кВт |
| Температура нагрева ванны | До 320° |
| Волна припоя | Двойная |
| Максимальная высота волны | 8 мм |
| Режим управления | ПЛК с сенсорным экраном |
| Электропитание | 1ф 220 В 50 Гц |
| Общая мощность | 4,5 кВт |
| Сжатый воздух | 0,5 МПа |
| Габариты Д x Ш x В | 1300 x 580 x 730 мм |
| Вес (без припоя) | 90 кг |



Бесплатные консультации
для наших заказчиков:

Технологическое оборудование и расходные материалы
для производства электроники