



**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

## Полуавтоматическая установка для роликовой герметизации корпусов в вакууме AVIO NAW-1280



Полуавтоматическая установка AVIO NAW-1280 предназначена для герметизации металлокерамических методом шовно-роликовой сварки в вакууме.

Установка оснащена вакуумной печью для отжига компонентов и вакуумной камерой для герметизации. Установка позволяет производить герметизацию корпусов различной формы (прямоугольные, круглые, овальные и прочие).

Параметры	AVIO NAW-1280
Размеры корпусов	2–2 x 30–30 мм (другие габариты – опция)
Форма корпусов	Круглые, овальные, прямоугольные, сложной формы
Точность позиционирования головок	0,01 мм
Сварочный ток	20–1000 А
Скорость сварки	2–45 мм/сек
Поворот столика	360°
Сила прижима	300–1050 г
Тип загрузки компонентов	Ручная загрузка
Вакуумная печь	1 или 2 шт., температура нагрева 300 °С
Количество и размер полок в одной печи	3 шт. / 200 x 300 мм
Электропотребление	3 фазы; 380 В; 50/60 Гц; 30 А
Требуемые подключения	Вода для охлаждения: 0,2–0,8 МПа
Габариты	2200 x 940 x 1640 мм
Вес	550 кг

ООО «ЛионТех-С»  
mail@liontech.ru



Звонок по России бесплатный:

**8 800 555 6889**

**8 (812) 309-27-37**

**8 (495) 646-14-76**

**www.liontech.ru**

*Технологическое оборудование и расходные материалы  
для производства электроники*