



Водосмываемая паяльная паста 717D-Sn62-Pb36/Ag2

Тип 3, Тип 4 и Тип 5

717D - свинецсодержащая водосмываемая паяльная паста, была разработана для ручного и автоматического дозирования. Остатки флюса после процесса пайки могут быть легко удалены теплой деионизированной водой (при 60°C).

Преимущества:

- Частицы, входящие в состав пасты имеют маленькую дельту по размерам частиц
- Флюс не содержит галогенов
- Для оплавления может быть использован парофазный метод
- Обладает хорошими реологическими свойствами
- Высокая устойчивость к растеканию

Сплавы:

Sn63/Pb37, Sn62/Pb36/Ag2

Срок хранения:

Закрытая банка 2°-10°C - 6 мес.
 25°C - 1 мес.
Рекомендованная температура хранения 2°-10°C

Физические/химические свойства

Цвет/внешний вид	Металлический серый
Тест «Медное зеркало» (на коррозионную активность флюса)	Проходит без нарушений
Тест на тиксотропность	Проходит

Поверхностное сопротивление изоляции Ом

Классификация	ORL0
J-STD-004	>1.0*10 ¹¹
pH-5% Водный раствор	7,0 – 7.9

Вязкость:

Метод Малкома 1	85-110	килоимпульс/сек,
87% металл		
Метод Брукфилда 2	300-400	килоимпульс/сек
+/- 10%, 87% металл		



Звонок по России бесплатный:

Технологическое оборудование и расходные материалы
для производства электроники

8 800 555 6889

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

www.liontech.ru



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ООО «ЛионТех-С»
196247, Россия, Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, д. 153, офис 906 (этаж 9)
Тел./Факс: +7 (812) 309-27-37, +7 (495) 646-14-76
E-mail: mail@liontech.ru www.liontech.ru

1. Malcom PCU-Series, 10 RPM, 25°C
2. Brookfield RVTD, TF spindle, 5 RPM, 25°C, 0.75" spindle depth
3. Bellcore GR-78-CORE

Delta Elite® - зарегистрированный товарный знак «Qualitek International»

	Тип 3	Тип 4	Тип 5
Артикул	P717D-623-86-S2	P717D-623-86-S2	P717D-625-86-S2
Название пасты	717D	717D	717D
Наименование сплава	Sn62/Pb36/Ag2	Sn62/Pb36/Ag2	Sn62/Pb36/Ag2
Размер частиц (тип)	25-45 мкм	25-45 мкм	15-25 мкм
Металлическая составляющая пасты (%)	86	86	86
Упаковка	Шприц	Шприц	Шприц
Объем упаковки	25 гр	25 гр	25 гр



Звонок по России бесплатный:

Технологическое оборудование и расходные материалы
для производства электроники

8 800 555 6889

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

www.liontech.ru



Рекомендованный профиль оплавления паяльной пасты

717D PROFILE

