

STC-10

Полуавтоматический упаковщик SMD компонентов в ленту (8-72 мм)



Упаковщик предназначен для упаковки электронных компонентов из россыпи в ленту для последующего монтажа. Протяжный механизм перемещает ленту-носитель из катушки 1 через рабочий стол 2, где оператор укладывает компоненты в ячейки ленты. Далее лента - носитель с компонентами с помощью термопресса 3 закрывается покровной лентой 4. Лента с упакованными компонентами наматывается на катушку 5.

Технические характеристики

Параметры	STC-10
Режим работы	Ручное размещение компонентов, автоматическое протягивание ленты-носителя и запаивание покровной ленты
Ширина ленты	8 - 72 мм
Размеры катушек	7", 13", 15", 22"
Температура запаивания ленты	110 - 180 °С
Управление	ПЛК с сенсорным экраном
Электропотребление	220 В; 1 ф; 50 Гц; 400 Вт
Сжатый воздух	0,4 - 0,6 МПа; до 60 л/мин
Габариты / Вес	1800 x 650 x 650 мм / 40 кг

ООО «ЛионТех-С»
mail@liontech.ru



Звонок по России бесплатный:

8 800 555 6889

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

www.liontech.ru

Технологическое оборудование и расходные материалы
для производства электроники