



Система измерения угла смачиваемости поверхности CAM-2



Установка CAM-2 является настольной и предназначена для проведения лабораторных исследований и тестовых измерений, с целью определения адгезионных свойств. Типовым применением является определение технологического режима при плазменной обработке.

Особенности модели:

- Встроенный дозатор для нанесения микродоз деионизированной воды
- Встроенная монохромная камера высокого разрешения
- Вакуумные и механические фиксаторы образцов
- Управление с помощью ПК и сенсорного дисплея

Параметры	CAM-2
Размеры рабочего столика	300 x 300 мм
Материал рабочего столика	Алюминий
Вакуумный фиксатор образцов	Имеет встроенный переключатель
Механические фиксаторы образцов	8 регулируемых фиксаторов на пружинах
Диапазон перемещений столика	По оси X: 280 мм, по оси Y: 280 мм
Объем дозируемых капель	1–0,05 мкл
Объем шприца дозирования	10 мкл (опционально – 1 мкл)
Камера	2 Мп, монохромная; настройка по оси X: 0–100 мм, по оси Z: 0–50 мм, по углу наклона $\pm 10^\circ$
Управление	ПК, экран 17"
Электропотребление	100–240 В; 50/60 Гц; 0,5 кВт
Требуемые подключения	Сжатый воздух: 4–6 бар
Габариты	1140 x 560 x 466 мм
Вес	70 кг

ООО «ЛионТех-С»
mail@liontech.ru



Звонок по России бесплатный:

8 800 555 6889

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

www.liontech.ru

Технологическое оборудование и расходные материалы
для производства электроники