



Система с дозатором TAD-200S



TAD-200S – цифровой высокопроизводительный дозатор для шприцев с микропроцессорным управлением. Дозатор используется для нанесения паяльной пасты, клеев, смол, компаундов, смазок, масел и других веществ, имеющих вязкую консистенцию.

Свойства:

- Цифровое микропроцессорное управление;
- Дозированное и непрерывное нанесение;
- Разбрызгивание дозируемых веществ предотвращается благодаря вакуумной отсечке;
- Регулируемое давление вакуума;
- Регулируемое давление дозирования;
- Индикация давления;
- Цифровой LED индикатор;
- Наличие педали для управления.



Спецификация модели

Параметры	TAD-200S-S	TAD-200S-L	TAD-200S-P
Давление дозирования	0 – 10 кгс/см ²	0 – 4 кгс/см ²	0 – 2 кгс/см ²
Метод управления	Электронный / пневматический		
Время дозирования	0,01 – 99,99 сек		
Интервал дозирования	0,01 – 5,99 сек		
Глубина вакуума	0 ~ -350 мм рт. ст.		
Потребление электроэнергии	220 В; 50 Гц; 0,032 кВт		
Габариты	232 x 186 x 81 мм		
Вес	2,7 кг		

ООО «ЛионТех-С»
mail@liontech.ru



Звонок по России бесплатный:

8 800 555 6889

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

www.liontech.ru

Технологическое оборудование и расходные материалы
для производства электроники