



## Система пайки волной припоя E400



### Особенности:

- Управление системой с помощью ПЛК с сенсорным дисплеем;
- Запись в память до 50 программ пайки;
- Два порта для подключения термопар для контроля температуры в процессе пайки (2 термопары включены в комплект);
- Флюсователь с баком из нержавеющей стали и аэрозольным клапаном FUSO SEIKI ST-6 (Япония);
- Конвекционный преднагрев платы;
- Ванна с припоем из титанового сплава;
- Тележка для удобного извлечения ванны для обслуживания;
- Двойная волна припоя ("турбулентная волна" и "λ-волна") с отдельным управлением высотой;
- Возможность пайки бессвинцовыми припоями;
- Зона охлаждения платы на выходе;
- SPC-интерфейс.

### Технические характеристики:

Параметры	E400
Ширина платы	50 - 400 мм
Скорость конвейера	200 - 1800 мм/мин
Угол пайки	5 - 7°
Емкость бака флюсователя	6,5 л
Мощность преднагрева	7,5 кВт
Емкость ванны с припоем	200 кг
Мощность нагрева ванны	8,4 кВт
Время прогрева ванны	Не более 60 мин
Электропитание	380 В, 3 фазы, 50 Гц
Сжатый воздух	0,3-0,5 МПа
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	2900 x 1150 x 1350 мм
Вес	800 кг

ООО «ЛионТех»  
mail@liontech.ru