



Модульный азотный генератор SelMate



Генераторы SelMate предназначен для выработки азота из атмосферного воздуха для применения в различных производственных операциях, где требуется создание азотной среды повышенной чистоты.

Модульная конструкция позволяет при необходимости легко наращивать производительность установки.

Система не требует сложной настройки и обслуживания и обеспечивает высокое соотношение объема вырабатываемого азота к объему потребляемого сжатого воздуха.

Технические характеристики:

Модель	Чистота азота и производительность (м ³ /ч)				Потребление сжатого воздуха, м ³ /ч	Рекомендованный объем внешнего ресивера, л	Габаритные размеры Д x Ш x В, мм	Вес, кг
	99,00%	99,50%	99,90%	99,99%				
Selmate2	9	7	4	2	12	Ресивер встроен	615 x 360 x 1770	145
Selmate4	18	14	8	4	24	105	615 x 360 x 1770	170
Selmate6	27	21	12	6	36	105	700 x 500 x 1800	220
Selmate8	36	28	16	8	48	155	850 x 500 x 1800	300
Selmate10	45	35	20	10	60	155	1000 x 500 x 1800	380
Selmate12	54	42	24	12	72	300	1150 x 500 x 1800	460
Selmate14	63	49	28	14	84	300	1300 x 500 x 1800	540
Selmate16	72	56	32	16	96	300	1450 x 500 x 1800	620
Selmate18	81	63	36	18	108	300	1600 x 500 x 1800	700
Selmate20	90	70	40	20	120	600	1750 x 500 x 1800	780

Температура сжатого воздуха:

5-50°C

Входное давление сжатого воздуха:

0,8 МПа

Температура окружающей среды:

Не более 40°C

Выходное давление азота:

0,5 МПа

Точка росы:

50°C

Уровень шума не более:

70 дБА

Электропитание:

220В 1ф 50 Гц

ООО «ЛионТех»
mail@liontech.ru